



SWS 型木材チップ複合選別機により、チップの高品質化に貢献します。

SWS型木材チップ複合選別機仕様			
型 式	SWS-1200	SWS-1800	SWS-2400
能力(チップ投入量)	6~8T/H	9~12T/H	12~15T/H
篩 段 数	2段	2段	2段
上 網 寸 法	1229mm×3000mm	1840mm×4000mm	2400mm×4700mm
網目サイズ	客先要望により各サイズを製作します。		
振 幅	φ100mm		
回 転 数	150min ⁻¹		
集 塵 風 量	75m ³ /min	120m ³ /min	150m ³ /min
サイクロン寸法	φ1000mm	φ1150mm	φ1250mm
動 力	スクリーン駆動	2.2kw	3.7kw
	送 風 機	1.5kw+2.2kw	1.0kw×2+1.5kw×2
	排気ファン	7.5kw	11kw
	ロータリーバルブ	2.2kw	2.2kw
Y型風力選別装置仕様			
型 式	Y-1200	Y-1800	Y-2400
処 理 風 量	40m ³ /min	60m ³ /min	75m ³ /min
サイクロン寸法	φ650mm	φ800mm	φ1000mm
動 力	排気ファン	3.7kw	5.5kw
	ロータリーバルブ	1.5kw	2.2kw

●ご紹介の際は、次の事項をお伝え下さい。

1. 製品の種類 2. 網のサイズ及び形状 3. 篩分原料の粒度分布 4. 含水率 5. 比重 6. 使用電圧及び周波数 7. その他特性

【営業品目】

- ・ハンマー式破碎機
- ・大型ドラムチッパー
- ・スクリュウ式破碎機
- ・旋回スクリーン
- ・チップウォッシャー
- ・複合選別機
- ・供給・搬送装置
- ・廃木材破碎選別装置
- ・木材チップ異物除去装置
- ・バーク破碎装置
- ・木粉製造装置
- ・古紙粉碎装置

三蓉エンジニアリング株式会社

〒737-0051 広島県呉市中央1丁目6番9号
センタービル呉駅前403号室

TEL (0823) 60-5000 (代) FAX (0823) 60-5001

URL <http://biomass-hasaiki.jp/>

E-mail info@sanyoeng.jp

※カタログに記載の仕様・写真は機械改良の為に予告なく変更することがあります。
また、印刷物と実際のカラーが異なる場合がありますので、ご了承ください。



SWS 型木材チップ複合選別機



SWS-2400 型

原料木材チップのサイズ分け・異物除去を、1台の機械で効率的に選別を行い、製品木材チップの高品質化に貢献します。

実用新案登録第3146626号

Sanyo Engineering Co.,LTD.